

ROCOL®

Easyline^{EDGE}

特長

- ▶ 3種類の幅が描ける
幅; 50mm, 75mm, 100mm
- ▶ 特許技術
電池式のアプローチシステムが
ラインの乾燥を早めます。
- ▶ アプリケーターは素早く組み立てられ、
使い方も簡単。
特別な設備機器や知識は不要。
電池、マスキングプレートと一緒に
専用ケースに保管。
- ▶ マスキングテープ等での面倒な
養生が不要。
- ▶ 工場の床、店舗、倉庫、駐車場、
運動場や競技場のライン引きに最適。
- ▶ 独創的なシステム:
イージーラインエッジアプリケーターは、
イージーラインエッジスプレー用に
設計されています。

製品番号

R47000: イージーラインエッジ 白 (750ml)
 R47001: イージーラインエッジ 黄 (750ml)
 R47010: イージーライン エッジアプリケーター
 R46013: イージーライン ハンドアプリケーター
 R51999: エッジアプリケーター用 黄色ノズル
 ※表示の見本色は現物の色とは若干異なります。



※イージーラインエッジのスプレー缶以外はご使用頂けません。

技術的なご相談は

フリーダイヤル **0120-03-4880**

受付時間: 9:00~17:30(土・日・祝祭日を除く)

までお問合せ下さい。



当社従来品



イージーライン エッジ

製造・販売元

株式会社ITWパフォーマンスポリマーズ&フルイズ ジャパン
 大阪府吹田市江の木町30-32

TEL: 06-6330-7118(代) FAX: 06-6330-7083

ITW Polymers Asia

ROCOL®



使用用途

- ・私用地駐車場区画線
- ・倉庫内車線
- ・開放廊下区画線
- ・通常床の目印等

用途実例

モルタル床へのライン塗装
 全長約45m・100mm幅
 作業時間:約11分
 (清掃⇒組立⇒塗装⇒片付)
 使用量:1本弱(約630ml)

Before



After



施工手順

STEP1

清掃



STEP2

墨打ち



STEP3

塗布



イージーラインエッジ特性

項目	条件	特性値
色調※	RAL表色	○白: #9016 ●黄: #1023
塗料主成分	樹脂成分	エポキシ系塗料(トルエンフリー)
固形分	不揮発分	60%(ガス成分:DE、炭酸ガス混合)
内容量	エアゾール	750ml
比重	25℃	液比重:1.0 乾燥比重:1.2
推奨塗布量※	液量	0.10~0.15k/m ²
塗装可能面積※	750mlあたり	5~7.5m ² /本 ※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工)
乾燥時間※	指触乾燥	10分(20℃)
	歩行可能	70分(20℃)
	車両歩行	4時間(20℃)
製品ライフ※※	製造後	2年
塗布可能箇所	コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト	

※環境条件(気温、下地凹凸、塗布量)による影響がありますのでご注意ください。

※※冷暗所保管が条件となります。

イージーラインエッジの塗布には**エッジアプリケーター**が必要です。



copyright©2015 ITWPP&F Japan

