

あんぜんちたい

安全地帯

SAFE
STEP

滑り止めスプレー

吹き付けるだけ、

カンタン施工で滑らない。



施工が簡単。

エアゾール式の吹き付けるタイプです。

幅広い施工箇所。

金属・木材・タイル・石材・FRPへの塗布が可能。

ソフトな手触り。

滑り止めにゴム製チップを採用しているため素手でもOK。

半透明で目立ちにくい。

スプレー後が半透明なので、外観が気になる場所に最適。

ROCOL

あんぜんちたい

安全地帯

SAFE
STEP

滑り止めスプレー

主な用途

歩行道路のグレーチングやタイルなど滑りやすい場所、手すり、工具やスポーツ用品の持ち手部分等

製品仕様

色調	淡黄色透明
塗布できる材質	金属、コンクリート
容量	400ML
塗布可能面積	1.5~2.0㎡
指触乾燥時間	30~40分 (@20℃)
軽歩行可能時間	12時間 (@20℃)
製品ライフ	製造より2年

使用方法

1. 清掃と保護




スプレーする場所のゴミ等を除去します。油などしつこい汚れがついている場合は、脱脂洗浄剤等を使って拭き取って下さい。溶剤を使った場合は、しっかりと乾燥させて下さい。不要な部分にかからないように、予めマスキングをします。

2. 振る



蓋をしたままスプレーを縦に振ります。中にかくはん玉が入っていますので、カラカラと音が鳴ります。音が鳴り始めてから10~30秒ほど振り続けて下さい。

3. 塗布



塗布する場所から30cmほど離してスプレーします。ムラや溜まりのないようにスプレーするために、上下左右に缶を動かしながらスプレーします。常温で30~40分程で指で触れても手につかない状態になります。人が歩行する様な場合は、12時間以上(@20℃)乾燥させて下さい。

使用例




ハンマーやスパナ等工具類の持ち手部分にSAFESTEPをスプレーするとグリップ力が上がり、安全な作業の為に欠かせません。



SAFESTEPの特殊ゴムチップによる滑り止めは、適度なグリップ感があります。だから、素手で握っても大丈夫。



グレーチングは細く、滑り止め施工が難しい素材。SAFESTEPはスプレー式だから、ムダ無く確実な滑り止め効果を発揮。



SAFESTEPは淡黄色透明。だから目立ち難く、大理石等の美観を重視する場所にも最適。

その他注意事項



- ・ご使用の際は、火気厳禁を励行して下さい。
- ・屋内で使用される場合は、十分に換気を行って下さい。
- ・滑り止め用途以外には使用しないで下さい。
- ・湿度が高い時は、塗装面が結露により白化する可能性があります。事前にテスト吹きにより確認して下さい。
- ・有機溶剤を含みますので、必要に応じマスク及び換気を励行して下さい。
- ・塗料が人や周囲のものにかからないように注意して下さい。
- ・本品を逆さにして使用しないで下さい。
- ・吹き出し口に詰まりがある時は、先端の尖ったもので除去して下さい。
- ・塗面積と乾燥時間は、塗布量及び天候に影響されるため、条件の違いにより変化します。
- ・内容物を廃棄する場合には、屋外にて新聞紙又はポロ布等に染み込ませ、乾燥させた後に一般ゴミとして処分して下さい。
- ・その他、詳細はTDS又はMSDSをご参照下さい。