

あんぜんちたい

安全地帯

SAFE
STEP

滑り止めスプレー

吹き付けるだけ、
カンタン施工で滑らない。



施工が簡単。

エアゾール式の吹き付けるタイプです。

幅広い施工箇所。

金属・木材・タイル・石材・FRPへの塗布が可能。

ソフトな手触り。

滑り止めにゴム製チップを採用しているので素手でもOK。

半透明で目立ちにくい。

スプレー後が半透明なので、外観が気になる場所に最適。

主な用途

歩行道路のグレーチングやタイルなど滑りやすい場所、手すり、工具やスポーツ用品の持ち手部分等

製品仕様

色調	淡黄色透明
塗布できる材質	金属、コンクリート
容量	400ML
塗布可能面積	1.5～2.0㎡
指触乾燥時間	30～40分 (@20℃)
軽歩行可能時間	12時間 (@20℃)
製品ライフ	製造より2年


使用方法

1. 清掃と保護



スプレーする場所のゴミ等を除去します。油などしつこい汚れがついている場合は、脱脂洗剤等を使って拭き取って下さい。溶剤を使った場合は、しっかりと乾燥させて下さい。不要な部分にかからないように、予めマスキングをします。

2. 振る



蓋をしたままスプレーを縦に振ります。中にかくはん玉が入っていますので、カラカラと音が鳴ります。音が鳴り始めてから10～30秒ほど振り続けて下さい。

3. 塗布



塗布する場所から30cmほど離してスプレーします。ムラや溜まりのないようにスプレーするために、上下左右に缶を動かしながらスプレーします。常温で30～40分程で指で触れても手につかない状態になります。人が歩行する様な場合は、12時間以上(@20℃)乾燥させて下さい。

使用例



ハンマーやスパナ等工具類の持ち手部分にSAFESTEPをスプレーするとグリップ力が上がり、安全な作業の為に欠かせません。



SAFESTEPの特殊ゴムチップによる滑り止めは、適度なグリップ感があります。だから、素手で握っても大丈夫。



グレーチングは細く、滑り止め施工が難しい素材。SAFESTEPはスプレー式だから、ムダ無く確実な滑り止め効果を発揮。



SAFESTEPは淡黄色透明。だから目立ち難く、大理石等の美観を重視する場所にも最適。

その他注意事項



- ・ご使用の際は、火気厳禁を励行して下さい。
- ・屋内で使用される場合は、十分に換気を行って下さい。
- ・滑り止め用途以外には使用しないで下さい。
- ・湿度が高い時は、塗装面が結露により白化する可能性があります。事前にテスト吹きにより確認して下さい。
- ・有機溶剤を含みますので、必要に応じマスク及び換気を励行して下さい。
- ・塗料が人や周囲のものにかからないように注意して下さい。
- ・本品を逆さにして使用しないで下さい。
- ・吹き出し口に詰まりがある時は、先端の尖ったもので除去して下さい。
- ・塗面積と乾燥時間は、塗布量及び天候に影響されるため、条件の違いにより変化します。
- ・内容物を廃棄する場合には、屋外にて新聞紙又はボロ布等に染み込ませ、乾燥させた後に一般ゴミとして処分して下さい。
- ・その他、詳細はTDS又はMSDSをご参照下さい。