

ROCOL®

EDGE
Easyline®

特長

3種類の幅が描ける

幅 : 50mm, 75mm, 100mm

特許技術

電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。

組み立て、使用が簡単

特別な設備機器や知識は不要。

電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。

時間短縮

マスキングテープ等での面倒な養生が不要。

用途が多数

工場の床、店舗、倉庫、駐車場、運動場や競技場のライン引きに最適。

独創的なシステム

イージーラインエッジアプリーケーターは、イージーラインエッジスプレー用に設計されています。

製品番号

R47000: イージーラインエッジ 白 (750ml)

R47001: イージーラインエッジ 黄 (750ml)

R47012: イージーライン エッジアプリーケーター

R46013: イージーライン ハンドアプリーケーター

R51999: エッジアプリーケーター用 黄色ノズル

※表示の見本は現物の色とは若干異なります。



※イージーラインエッジのスプレー缶以外はご使用頂けません。

技術的なご相談は
フリーダイヤル

0120-03-4880

受付時間: 9:00-17:30

までお問い合わせください。

NEW!



ポインターを目印にライン引きが更に簡単に

製造・販売元

株式会社ITW パフォーマンスポリマーズ & フルイズ ジャパン

大阪府吹田市江の木町 30-32

TEL: 06-6330-7118 (代) FAX: 06-6330-7083

ITW Performance Polymers



使用用途

- ・私用地駐車場区画線
- ・倉庫内車線
- ・開放廊下区画線
- ・通常床の目印等

用途実例

モルタル床へのライン塗装

約 45m x 100mm

作業時間：約 11 分
(清掃 → 組立 → 塗装 → 片付)

使用量：1 本弱 (約 630ml)

Before



After



施工手順

STEP 1

清掃



STEP 2

墨打ち



STEP 3

塗布



後輪が大きくなってさらに**安定感**が！

NEW!



イージーライン エッジ特性


項目	条件	特性値
色調※	RAL 表色	○白：#9016 ●黄：#1023
塗料主成分	樹脂成分	エポキシ系塗料（トルエンフリー）
固形分	不揮発分	60%（ガス成分：DE、炭酸ガス混合）
内容量	エアゾール	750ml
比重	25°C	液比重：1.0 乾燥比重：1.2
推奨塗布量※	液量	0.10 ~ 0.15kg / m ²
塗装可能面積※	750ml あたり	5 ~ 7.5 m ² / 本 ※100mm 幅ライン：50 ~ 75m 長 / 本 (平滑面施工)
乾燥時間※	指触乾燥	10 分 (20°C)
	歩行可能	70 分 (20°C)
	車両通行	4 時間 (20°C)
製品ライフ※※	製造後	2 年
塗布可能箇所	コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト	

※環境条件（気温、下地凸凹、塗布量）による影響がありますのでご注意ください。

※※冷暗所保管が条件となります。

©2020 ITW PP&F Japan

組立て・使用方法
の動画はこちら



イージーラインエッジの塗布には**エッジアPLICエーター**が必要です。