

安全データシート(SDS)

スクラブ72

発行日: 2014-10-22

改訂日付: 2025-06-26

バージョン: R0002.0008E

1. 化学製品および会社情報

A. 製品名

- スクラブ72

B. 製品の推奨用途と使用上の制限

- 用途 : 工業用
- 使用上の制限 : 所定の用途以外には使用しないこと

C. 供給者情報

- 供給元/販売元 : 株式会社ITWパフォーマンスポリマーズ&フルイズジャパン
- 住所 : 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町30-32
- 担当部署 : 品質管理部
- 電話 : 06-6330-7118
- FAX : 06-6330-7083

2. 危険有害性の要約

A. GHS分類

- 該当なし

B. 予防措置文句を含む警告表示項目

- ☐ シンボル
 - 該当なし
- ☐ 注意喚起語
 - 該当なし
- ☐ 危険有害性情報
 - 該当なし
- ☐ 注意書き
 - 1) 予防
 - 該当なし
 - 2) 対応
 - P333+P313 皮膚刺激または発疹が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。
 - 3) 保存
 - 該当なし
 - 4) 廃棄
 - P501 内容物/容器を都道府県/市町村の法令・規則に従って廃棄すること。

C. 有害・危険性分類基準に含まれてないその他の有害・危険性

- ☐ NFPA等級(0~4段階)
 - 保健: 0, 火災: 0, 反応性: 0

3. 組成及び成分情報

- 単一製品・混合物の区別 : 混合物
- 一般名 : ハンドクリーナータオル

化学物質名	慣用名及び異名	CAS No.	官報公示番号	PRTR法	含有量(%)
水	-	7732-18-5	-	-	90-100
スルホン酸塩	-	非開示	登録済み	-	0.5-1
d-リモネン	D-Limonene	5989-27-5	3-2245	-	0.1-0.5
添加剤	-	非開示	登録済み	-	0.1-0.5
2-フェノキシエタノール	-	122-99-6	9-1277	-	0.1-0.5
脱アロマケロシン	Deodorized kerosene	64742-47-8	-	-	1-3

*GHS危険有害性分類対象物質と日本国内法規制対象物質のみ記載

**含有量の幅値記載は営業上の秘密に該当するため

4. 応急措置

A. 眼への接触

- 眼をこすらないこと。
- 大量の水を使用して、少なくとも15分間眼を洗い流すこと。

B. 皮膚に付着した場合

- データなし

C. 吸入毒性

- 多量の蒸気やミストに曝露された場合、直ちに新鮮な空気のある場所に移すこと。
- 必要に応じて適切な措置をとること。

D. 飲み込んだ場合

- 嘔吐をすべきかどうかについては医師の助言を取ること。
- 直ちに水で口をすすぐこと。

E. 急性および遅延性の主な症状/影響

- データなし

F. 応急処置および医師の注意事項

- データなし

5. 火災時の措置

A. 消火剤

- 炭酸ガス、ドライケミカル、噴水、粉末消火剤

B. 使ってはならない消火剤

- 特になし

C. 特有の危険有害性

- 消火活動の際には有毒ガスが発生するおそれがあるので、煙を吸入しないように注意する。

D. 特定の消化方法

- 適切な保護具を着用する。防護服を着用していない人を作業場から遠ざける。可燃性のものを周囲から素早く取り除く。爆発のリスクを最小限にする為、霧状の水を使用して容器を冷却する。

E. 消化を行う者の保護

- 空気呼吸器を含め、必要に応じて適切な保護具（耐熱性）を着用すること。

6. 漏出時の措置

A. 人体を保護するために必要な注意事項

- 密閉された空間に出入りする前に、換気を実施すること。
- 風上で作業して、風下にいる人を非難させること。
- 漏出し物質に触れないこと。作業者が危険なく漏れを停止させることができれば停止すること。
- すべての発火源を取り除くこと。

B. 環境に対する注意事項

- 漏出物が下水施設、水系に流入しないようにすること。

C. 浄化方法

- 大量漏出の場合、低い領域を避け、風上に止まること。後日処理のために堤防を築造して管理すること。
- 基準量以上排出時、中央政府、地方公共団体の排出の内容を通知すること。
- 廃棄物管理法（環境省）により処理すること。
- 漏出物質廃棄のため、適切な容器に回収すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

A. 安全な取り扱いのための注意事項

- 設備対策と個人保護具

B. 安全保管条件

- 避けるべき物質および条件に注意すること。
- 火気厳禁

8. 暴露防止及び保護措置

A. 許可濃度

- 日本許容濃度
 - 該当なし
- ACGIHの暴露標準
 - データなし

B. 設備対策

- 作業所はできるだけ自動化し、混合、加熱工程等の設備はできるだけ密閉構造にする。取扱場所の近くに手洗い、洗眼設備等を設け、その位置を明示する。

C. 個人防護具

- 呼吸保護
 - 使用前に警告の特性を考慮すること。
- 眼の保護
 - 作業場の近くに洗眼設備と非常洗浄設備(シャワー式)を設置すること。
- 手の保護
 - 適切な保護手袋を着用すること。
- 身体の保護
 - 適切な保護服を着用すること。
- その他
 - データなし

9. 物理化学的特性

A. 外観	
- 性状	液状(タオル除く)
- 色	無色～青白色
B. 臭い	シトラス臭
C. 臭気閾値	データなし
D. pH	6
E. 融点/凝固点	データなし
F. 沸点、初留点及び沸騰範囲	100℃
G. 引火点	データなし
H. 蒸発速度	データなし
I. 引火性(固体、気体)	データなし
J. 燃焼又は爆発範囲下限/上限	データなし
K. 蒸気圧	データなし
L. 溶解度	水と混和する
M. 蒸気密度	>1(空気=1)
N. 比重	0.995
O. 水/n-オクタノール分配係数	データなし
P. 自然発火温度	データなし
Q. 熱分解温度	データなし
R. 粘度	データなし
S. 分子量	データなし

10. 安定性及び反応性

A. 安定性

- 常温・常圧、密閉保管であれば安定

B. 有害反応の可能性

- データなし

C. 避けるべき条件

- 加熱、熱源。

D. 混触危険物質

- 強酸化剤及び強酸。

E. 危険有害な分解生成物

- 燃焼などによりCO等の有害ガスを発生するおそれがある。

11. 有害性情報

A. 暴露の可能性が高いルートに関する情報

- ☐ (呼吸器)
 - データなし
- ☐ (経口)
 - データなし
- ☐ (眼・皮膚)
 - データなし

B. 有害性

- ☐ 急性毒性
 - * 経口毒性
 - 区分に該当しない
 - * 経皮毒性
 - 区分に該当しない
 - * 吸入毒性
 - 分類できない
- ☐ 皮膚腐食性/刺激性
 - 区分に該当しない
- ☐ 眼に対する重篤な損傷/刺激性
 - 区分に該当しない
- ☐ 呼吸器感作性
 - 分類できない
- ☐ 皮膚感作性
 - 分類できない
- ☐ 発がん性
 - * IARC
 - [D-limonene] : Group 3
 - * OSHA
 - データなし
 - * ACGIH
 - データなし
 - * NTP
 - データなし
 - * EU CLP
 - データなし
- ☐ 生殖細胞変異原性
 - 分類できない
- ☐ 生殖毒性
 - 分類できない
- ☐ 標的臓器/全身毒性(単回暴露)
 - 分類できない
- ☐ 標的臓器/全身毒性(反復暴露)
 - 分類できない
- ☐ 誤えん有害性
 - 分類できない

12. 生態学的情報

A. 生態毒性

- ☐ 魚類
 - [Distillates (petroleum), hydrotreated light] : 魚類(ブルーギル)による96h-LC50=2.2mg/L
- ☐ 甲殻類
 - [D-limonene] : 甲殻類(オオミジンコ)の48時間EC50 = 0.421 mg/L
- ☐ 藻類
 - 分類できない

B. 残留性と分解性

- ☐ 残留性
 - 分類できない
- ☐ 分解性
 - 分類できない

C. 生体蓄積性

- ☐ 生体蓄積性

- 分類できない
- 生分解性
 - 分類できない

D. 土壌中の移動性

- 分類できない

E. オゾン層への有害性

- 分類できない

F. その他の有害な影響

- 分類できない

13. 廃棄上の注意

A. 廃棄方法

- 油と水の分離が可能なのは、油と水の分離方法で事前処理すること。
- 焼却して処理する
- 廃棄物管理法上の規定を遵守すること。

B. 廃棄上の注意

- データなし

14. 輸送上の注意

A. 国連番号

- 非該当

B. 国連輸送固有名

- 非該当

C. 輸送危険クラス(ES):

- 非該当

D. 包装等級

- 非該当

E. 海洋汚染物質

- 非該当

F. 輸送の特定の安全対策及び条件

- DOTおよびその他の規定により包装または輸送すること。
- 火災時の非常措置の種類: 非該当
- 流出時の非常措置の種類: 非該当

15. 適用法令

A. 日本国内規制事項

- 消防法
 - 非危険物
- 毒物及び劇物取締法
 - 非該当
- 労働安全衛生法
 - * 特化則
 - 非該当
 - * 有機則
 - 非該当
 - * 表示物質(年度毎に追加される物質を含めて記載)

年度	対象物質
2024年3月31日まで	ミネラルスピリット
2024年4月1日から	ミネラルスピリット
2025年4月1日から	ミネラルスピリット, D-リモネン
2026年4月1日から	ミネラルスピリット, ジ'-2-エチルヘキシルスルホコハク酸ナトリウム

- * 通知物質(年度毎に追加される物質を含めて記載)

年度	対象物質
2024年3月31日まで	ミネラルスピリット

2024年4月1日から	ミネラルスピリット
2025年4月1日から	ミネラルスピリット, D-リモネン
2026年4月1日から	ミネラルスピリット, D-リモネン, シ ⁺ -2-エチルヘキシルスルホコハク酸ナトリウム, 2-フェノキシエタノール

* 作業環境評価基準

- 非該当

* 特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者

- 非該当

* 変異原性が認められた届出物質

- 非該当

* 変異原性が認められた既存化学物質

- 非該当

* がん原性物質

- 非該当

* 皮膚等障害化学物質

- 非該当

* その他

- 非該当

○ 化学物質排出把握管理促進(PRTR)法(令和5年4月1日から)

* 第1種指定化学物質

- 非該当

* 第2種指定化学物質

- 非該当

B. 他の国内および国際法律情報

○ 残留性有機汚染物質規制法

- 該当なし

○ EU 分類情報

* 分類

- [(R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene] : R10 Xi; R38 R43 N; R50-53

- [Distillates (petroleum), hydrotreated light] : Xn; R65

* 危険有害性情報

- [(R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene] : R10, R38, R43, R50/53

- [Distillates (petroleum), hydrotreated light] : R65

* 注意書き

- [(R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene] : S2, S24, S37, S60, S61

- [Distillates (petroleum), hydrotreated light] : S2, S23, S24, S62

○ 米国の管理情報

* OSHA規定(29CFR1910.119)

- 該当なし

* CERCLA 103 規制 (40CFR302.4)

- 該当なし

* EPCRA 302 規制 (40CFR355.30)

- 該当なし

* EPCRA 304 規制 (40CFR355.40)

- 該当なし

* EPCRA 313 規制 (40CFR372.65)

- 該当なし

○ ロッテルダム協約物質

- 該当なし

○ スtockホルム協約物質

- 該当なし

○ モントリオール議定書物質

- 該当なし

16. その他注意事項

A. 参考文献

- このSDSはKOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCSなどに基づいて作成してある。

- GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS) JIS Z 7253: 2019

- 危険及び有害性評価は十分ではないので、お取り扱いには十分にご注意ください。

- 本製品安全データシートは当社の製品を適切に使用するために注意する事項を簡単に整理したもので、通常の取り扱いを対象に作成されております。

- ここに記載された内容は現時点で入手出来た情報やメーカ所有の知見に基づいて作成しており、そのデータや評価はいかなる保証をなすものではありません。

- 法令の改訂及び新しい知見により改訂されることがあります。

B. 作成日

- 2014-10-22

C. 改訂回数及び最終改訂日

- 8 times, 2025-06-26

D. その他

- この情報は労働者の健康、環境、安全を保護するため、現在使用可能なDBに基づいて作成してある。