

## Technical Data Sheet (TDS)

最新改訂日  
文書番号

2023/12/27  
TDS-R15110

# 糖分解除去潤滑スプレー FOODLUBE® Sugar Dissolving Fluid

### 概要

糖分解除去潤滑スプレーは毒性がなく、一般的に食品や薬品、その他衛生管理が必要な環境において、糖分を分解し、溶かします。糖分解で生成される酸による腐食から表面を保護する膜を形成します。形成した皮膜は潤滑効果に優れ汚れに強く、耐久性があります。

### 製品特長

あらゆる表面から糖分を素早く分解/除去。  
糖分と金属表面の間に素早く浸透し、皮膜を形成。  
NSF H1グレード取得。  
使用可能温度は5~95℃。  
表面を清浄にした後に本剤を使用することで、更に腐食保護効果が上昇。  
ISO21469取得。

### 主な用途

糖分や溶融糖分が付着している場所に。  
NSF認証が要求される機械部品に。  
食品や医薬品等を扱う生産機械等の部品への使用。

### 物理的情報

項目	単位	物性値	備考
性状/色調	-	白濁液状	目視
引火点	℃	>150	-
使用可能温度範囲	℃	5 - 95	-
比重	-	1	-
pH	-	8 - 9	-

### 製品情報

製品番号	内容量
R15110	500ml

### 法規制

消防法	有機則
第4類第3石油類(水溶性液体)	-

### 適合規格

NSF H1 <sup>*1</sup>	ハラール認証 <sup>*2</sup>	コーシャ認証 <sup>*3</sup>	ヴィーガン認証 <sup>*4</sup>	ISO21469 <sup>*5</sup>
122877	K / C-912-350-05-10	リスト掲載	028284	N05952-01

\*1 NSFは米国の公衆衛生、環境保護の領域における規格の開発・作成、製品評価及び認証サービスを実施している第三者機関で、H1グレードは「偶発的な食物への接触が許諾される」と認定されたものに付加される規格

\*2 ハラール認証とは、「イスラームで禁じられるもの」すなわち「ハラームなもの」が、製品やサービスに含まれていないことを客観的な証拠をもって確認し、認証する仕組みです。

\*3 コーシャ認証とは、ユダヤ教の戒律に基づき、すべての成分、派生品、工具、機械に非コーシャ物質の痕跡がないことを確認するために製品の成分、生産施設、実際の生産を検査したことを証明するラビ機関による承認になります。

\*4 ヴィーガン認証とは、全ての成分に動物性由来のものを使わないことを保証する認証です。

\*5 ISO21469は食品機械用潤滑油に求められる衛生要求事項に関する標準で、製品原材料のみならず製造工程の確認やリスクアセスメント実施の確認など製品の品質や安全性を保証する仕組みとなっています。

### 使用方法

- ご使用前にボトルをしっかりと振ってください。
- 糖分や溶融糖分が付着している場所に、ハンドトリガーパックからスプレーするか、塗り付け、ブラシ又は油差し等で直接塗布して下さい。

### 保管方法と製品ライフ

高温になると破裂の危険があるため、直射日光、火気の近くなど温度が40℃以上となる場所を避けて保管してください。(推奨保管環境温度: 5~35℃)

製品ライフは未開封且つ上記推奨環境温度において製造日より24ヶ月となります。

## 使用上の注意

潤滑油、防錆剤としての用途以外には使用しないでください。

チョコレートの付着除去には適していません。

プラスチック、ゴム、布地又は塗装表面への塗布は変質/変色する可能性があるため、適合するか事前にテストしてください。

火気厳禁を励行して下さい。

火災の場合には、消火に、アルコール耐性泡、二酸化炭素、ドライケミカルを使用してください。

裸火または高温の白熱体に噴霧しないでください。

火災を発生しない工具、防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用してください。

使用中は喫煙しないで下さい。喫煙やタバコを触る前に手を洗って下さい。

冬季など環境温度が低い場合や低温暴露により噴射しにくい状況で湯煎を行う場合でも決して40℃を超えないようにしてください。

作業場を十分に換気して下さい。

取扱う際には、適切な保護具、保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用してください。

使用中に気分が悪くなった場合は、使用を中止し医師の診断を受けてください。

使用後は容器を密閉して、直射日光を避けて歓喜の良い涼しい場所で保管してください。

子供の手の届かない場所に保管してください。

使用后、容器に穴をあけたり燃やしたりしないでください。

空容器は、容器内のガスを全て噴射し、完全に抜き取ってから、自治体の規則に従って廃棄してください。

使用前に本品の安全データシート(SDS)及び製品添付の使用説明書をよく読んで正しくご使用ください。

## その他

ここに記載されているデータは、弊社の研究室で測定を行い、参考値として記載したものであり、保証値ではありません。本製品を使用されたものに対しては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。ご使用にあたって、製品の適合の可否についての判断は、事前にテストを行うことをお奨め致します。また、ご使用前には本TDSおよびSDSをご参照のうえ、適切な保護具などを着用してください。

## 製造・販売元

株式会社ITWパフォーマンスポリマーズ&フルイズジャパン

〒564-0053 大阪府吹田市江の木町30-32

TEL: 06-6330-7118(代) 技術サービスフリーダイヤル: 0120-03-4880 FAX: 06-6330-7083