

|       |             |
|-------|-------------|
| 作成日   | 2015/12/21  |
| 最新改訂日 | 2015/12/21  |
| 文書番号  | QO02-C0161A |

1. 特長

- 簡単に塗布できるスプレータイプ。
- ベルトの保護に効果的で、パワーベルトの延命が可能。
- 強力な粘着性で垂れることなく、時間とコストを節約。
- ベルトの牽引力を増加させ、ズレを最小限に抑える。
- 熱や潤滑剤、湿気に耐える。

2. 主な用途

- 平ベルトやローラーベルト、Vベルトに。
- 自動車や機器、装置のパワートランスミッションに。



COR IUM Z161は誰でも簡単に塗布できるスプレータイプのパワーベルト用コート剤です。効果的にベルトを保護し、自動車、機器、装置等のトランスミッション用の平ベルト、ローラーベルト、Vベルトに適用出来ます。環境耐性にも優れ、様々な条件下で使用可能です。更に強い粘着力を持っており、垂れにくく、稼働中の塗布も少ないリスクで行えます。

3. 物理的情報

- 特性一覧

| 項目     | 単位 | 特性値       |
|--------|----|-----------|
| 色調     | -  | 淡黄色透明     |
| 比重     | -  | 0.64      |
| 引火点    | °C | <0°C      |
| 臭気     | -  | 溶剤臭       |
| 使用可能温度 | -  | -5 ~ 65°C |

※ このデータは、全て弊社の研究室にて測定を行い、参考値として掲載したものであり、保証値ではありません。

4. 製品情報

- 荷姿

| 製品番号   | 内容量   |
|--------|-------|
| C0161A | 500ml |

- 法規制

| 消防法            | 有機則 |
|----------------|-----|
| 第四類第一石油類(非水溶性) | 第二種 |

- 製品ライフ

| 未開封 |
|-----|
| 5年  |

## 5. 使用方法

- ① ご使用前にスプレー缶をしっかりと振って下さい。
- ② 缶をまっすぐにして、対象物から15～20cm離してスプレーして下さい。
- ③ ムラのない薄さにコーティングして下さい。
- ④ 使用後は缶を逆さにして、透明なガスが出るまで噴射して下さい(目詰まり防止)。

## 6. 保管方法

- 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光、火気等の近くなど温度が40℃以上となる場所を避けて、保管してください。

## 7. 使用上の注意

- 潤滑油、防錆剤としての用途以外には使用しないでください。
- プラスチック、ゴム、塗料又は塗装表面への塗布は、適合するかテストを行って下さい。
- 火災の場合には、消火に、アルコール耐性泡、二酸化炭素、ドライケミカルを使用してください。
- 炎や火気の近くで使用しないでください。
- 火の中に入れてください。
- 裸火または高温の白熱体に噴霧しないでください。
- 火災を発生しない工具、防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用してください。
- 使用中は喫煙しないで下さい。喫煙やタバコを触る前に手を洗って下さい。
- 作業場を十分に換気して下さい。
- 取扱う際に、適切な保護具、保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用してください。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、使用を中止し医師の診断を受けてください。
- 使用後は容器を密閉して、直射日光を避けて冷暗所で保管して下さい。
- 高温、火花、直火等の発火源から離して保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 使用后、容器に穴をあけたり燃やしたりしないでください。
- 空容器は、容器内のガスを全て噴射し、完全に抜き取ってから、国際、国、都道府県、市町村の規則に従って廃棄してください。
- 使用前に本品の安全データシート及び製品添付の使用説明書をよく読んで正しくご使用ください。

## 8. その他

ここに記載されているデータは、弊社の研究室で測定を行い、参考値として記載したものであり、保証値ではありません。本製品を使用されたものに対しては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。ご使用にあたって、製品の適合の可否についての判断は、事前にテストを行うことをお奨め致します。また、ご使用前には本TDSおよびSDSをご参照のうえ、適切な保護具などを着用してください。

### 輸入・販売元

株式会社 ITW パフォーマンスポリマーズ & フルイズ ジャパン

● 本社 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町30-32 TEL:06-6330-7118(代) FAX:06-6330-7083

□ 技術サービスフリーダイヤル 0120-03-4880

copyright© ITW PP&F Japan Co.,LTD